

	Lista Materiali		
Q.tà	Descrizione	Produttore	Codice
3	Interruttore magnetotermico ABB 2P 16A 6 kA, Tipo C	ABB	2CDS252001R0164 S202-C16
3	Interruttore magnetotermico ABB 2P 16A 6 kA, Tipo D	ABB	2CDS252001R0161 S202-D16
3	Interruttore magnetotermico ABB 2P 10A 6 kA, Tipo D	ABB	2CDS252001R0101 S202-D10
3	Interruttore magnetotermico ABB 2P 10A 6 kA, Tipo C	ABB	2CDS252001R0104 S202-C10
3	Interruttore magnetotermico ABB 2P 6A 6 kA, Tipo C	ABB	2CDS252001R0064 S202-C6
3	Interruttore magnetotermico ABB 2P 6A 6 kA, Tipo D	ABB	2CDS252001R0061 S202-D6
1	Cavo di alimentazione a 3 cond. 1 mm², 500 V, Ø 7.1mm, L. 100m, col. Nero		
1	Cavo di alimentazione a 3 cond. 1,5 mm², 500 V, Ø 9.4 mm, L. 100m, col. Nero		
30	Connettore IEC C13 Femmina, 10A, 250 V, Montaggio su cavo, Dritto	Schurter	4782-0000
30	Connettore IEC C13 Femmina, 15A, 250 V, Montaggio su cavo, Angolato	Schurter	4785-0000
30	Connettore IEC C14 Maschio, 10A, 250 V, Montaggio su cavo, Dritto	Schurter	4732-0000
30	Connettore IEC C14 Schurter Maschio, 10A, 250 V, Montaggio su cavo, Angolato	Schurter	4733-0000
30	Connettore maschio di rete Maschio, Francia, Germania, Montaggio su cavo, 16A	ABL Sursum	1418000
1	Supporto fascette HellermannTyton, col. Nero, 18mm x 12 mm, Ø fissaggio 4.5mm, 100 pezzi	HellermannTyton	151-24660 or KR6G5-PA66W-BK
4	Slide Rails 25Kg 800D	nVent/Schroff	23130-097
4	Confezione viti di montaggio Schroff per Armadio da 19 poll., contenitore da tavolo	nVent/Schroff	21101-809
4	Guida carico max 25kg, Acciaio, prof. 666mm, largh. 59mm, alt. 47mm	nVent/Schroff	27230-104
2	Vassoio nVent/Schroff 1U Grigio, ventilato, 75kg max	nVent/Schroff	27230-053
1	Viti e dadi a gabbia StarTech.com per: Rack E Cabinet Per Server, conf. 100pz.	StarTech.com	CABSCREWM62B
2	Saldatore mod. TCP S, a , 50W, 24V	Weller	T0053210599
2	Saldatore mod. LR 21, a , 50W, 24V	Weller	T0052510699N
6	Leva doppia HARTING, serie Han Hv E, 16B, Montaggio a pannello	Harting	09 34 006 0301
6	Inserto connettore HARTING, Femmina, serie Han Hv E, 16A, 6 vie	Harting	09 34 006 2701
6	Inserto connettore HARTING, Maschio, serie Han Hv E, 16A, 6 vie	Harting	09 14 006 3101
6	Calotta del connettore HARTING, serie Han Hv E, 16 B, M25	Harting	19 34 006 0521
4	Calotta HARTING, serie Han B, 24B, PG 29 x 2, Montaggio su cavo	Harting	09 30 024 0461
4	Inserto connettore HARTING, Maschio, serie Han E, 16A, 24 vie	Harting	09 33 024 2601
4	Inserto connettore HARTING, Femmina, serie Han E, 16A, 24 vie	Harting	09 33 024 2701
4	Corpo del connettore HARTING, serie Han B, 24B	Harting	09 30 024 0301
2	Vite di sicurezza Conica in Acciaio inox Liscio, filettatura M6, 20mm, guida a Incasso Torx, conf. 50pz.		
2	Vite di sicurezza Conica in Acciaio inox Liscio, filettatura M5, 12mm, guida a Incasso Torx, conf. 50pz.		
2	Vite di sicurezza Conica in Acciaio inox Liscio, filettatura M4, 12mm, guida a Incasso Torx, conf. 50pz.		
2	Vite di sicurezza Conica in Acciaio inox Liscio, filettatura M4, 6mm, guida a Incasso Torx, conf. 50pz.		
2	Kit di fusibili Rapido (F)	Schurter	0034-9856
2	Kit di fusibili Ritardato (T)	Schurter	0034-9857
2	Cavo dati, 1 coppia, 22 AWG, 300 V, RS-485	Alpha Wire	6453 BK005
20	Cavo di alimentazione IEC C13/CEE 7/7, L. 1m		
6	Inserto connettore HARTING, Maschio, serie Han ES, 16A, 1-24	Harting	9330242616
3	Inserto connettore HARTING, Maschio, serie Han ES, 16A, 25-48	Harting	9330242626
6	Inserto connettore HARTING, Femmina, serie Han ES, 16A, 1-24	Harting	9330242716
3	Inserto connettore HARTING, Femmina, serie Han ES, 16A, 25-48	Harting	9330242726
20	Connettore D-sub IDC Harting Maschio, 37 vie Flat Cable, passo 2.77mm, guscio in Metallo	Harting	9664286700
20	Connettore D-sub IDC Harting Femmina, 37 vie Flat Cable, passo 2.77mm, guscio in Metallo	Harting	9664186500
10	Cavo Ethernet Cat6a (S/FTP), guaina in LSZH col. Blu, L. 500mm, Con terminazione		
15	Connettore SMA, Diritto, Femmina, 50Ω, Montaggio su bordo PCB (1.6mm)		
Laddove non sono indicati "COSTRUTTORE" e "CODICE COSTRUTTORE" il prodotto può essere liberamente selezionato purché vengano rispettate le specifiche indicate nel campo "DESCRIZIONE".			