

		Capitolato Tecnico - Materiale Implementazione FCB		
		Laddove non viene specificato un COSTRUTTORE e un CODICE COSTRUTTURE occorre inserire items che rispettino, il più possibile quanto indicato nel campo "DESCRIZIONE"		
3	10	Lemo - 4 Poli - PCB	Lemo	EPG.08.304.HLN
4	10	Lemo - 4 Poli - Cavo	Lemo	FGG.08.304.CIAD52Z
5	10	Lemo - 4 Poli - Pannello	Lemo	EGG.08.304.CLL
6	10	Lemo - 4 Poli - Cavo	Lemo	FGG.08.304.CIAD52Z
7	3	Corpo connettore di potenza Harting 09300480302, size 48B con guscio	Harting	9300480301
8	3	Calotta del connettore HARTING, serie Han B, 48B, PG42	Harting	9300480442
9	3	Inserito connettore HARTING, Maschio, serie Han ES, 16A, 48 vie	Harting	9330242626
10	3	Inserito connettore HARTING, Femmina, serie Han ES, 16A, 48 vie	Harting	9330242726
11	30	Connettore D-sub Harting 9664526612, Femmina 37 vie, Montaggio PCB a saldare 90°	Harting	9664526612
12	25	Connettore DIN 41612C Harting 09732966801, Femmina 96 vie, Montaggio PCB a saldare 90°	Harting	9732966801
13	20	Connettore DIN 41612C Harting 09032966861 Femmina 96 vie, Montaggio PCB press In 0°, Conf. 20	Harting	9032966861
14	20	Connettore DIN 41612 Harting 09062152871 15 vie femmina, diritto, a Faston	Harting	9062152871
15	1	Linguette Faston verticale PCB 15.8x6.3 - conf. 100pz	TE Connectivity	62409-1
16	1	Faston femmina, Isolato, linguetta 4.8 x 0.5mm - conf. 100pz.		
17	2	Connettore DIN 41612 HARTING Femmina, Diritta, 96 vie 3 file, terminazione A pressione - Flat Cable	Harting	9032966861
18	10	Filtro IEC Schaffner C14 250 V c.a., 2A, Montaggio a pannello	Schaffner	FN282-2-06
19	20	Connettore D-sub IDC Harting Maschio, 37 vie Flat Cable, passo 2.77mm, guscio in Metallo	Harting	9664286700
20	20	Connettore D-sub IDC Harting Femmina, 37 vie Flat Cable, passo 2.77mm, guscio in Metallo	Harting	9664186500
21	3	Cavo piatto - Flat Cable 37 vie - Bobina da 30m - 28AWG	3M	3302-37
22	2	Cavo a nastro circolare, 37 vie, 300 V, passo di 1.27mm, AWG 28, bobina da 30m	3M	3659-37
25	4	Transzone SMAF - MCXm - Huber & Suhner	Huber & Suhner	33_MCX-SMA-50-1/111_UE
26	6	Adattatori RF SMAm - SMAm	Radiall	R125703000
27	6	Adattatori RF SMAF - SMAF	Radiall	R125705000
28	6	Adattatori RF SMAF - SMAm	Radiall	R125704000
29	1	Cabinet 25U - Telaio aperto - No porte - No pareti	StarTech.com	4POSTRACK25U
30	100	Fascetta in velcro, HellermannTyton, colore Rosso, 200mm x 12,5 mm (Conf. 10pz.)	HellermannTyton	130-00014 TEXTIE M-PA66/PP-RD
31	100	Fascetta in velcro, HellermannTyton, colore Blu, 200mm x 12,5 mm (Conf. 10pz.)	HellermannTyton	130-00018 TEXTIE M-PA66/PP-BU
32	100	Fascetta in velcro, HellermannTyton, colore Verde, 200mm x 12,5 mm (Conf. 10pz.)	HellermannTyton	130-00017 TEXTIE M-PA66/PP-GN
33	100	Fascetta in velcro, HellermannTyton, colore Giallo, 200mm x 12,5 mm (Conf. 10pz.)	HellermannTyton	130-00016 TEXTIE M-PA66/PP-YE
34	100	Fascetta in velcro, HellermannTyton, colore Bianco, 200mm x 12,5 mm (Conf. 10pz.)	HellermannTyton	130-00021 TEXTIE M-PA66/PP-WH
35	100	Fascetta in velcro, HellermannTyton, colore Nero, 200mm x 12,5 mm	HellermannTyton	130-00013 TEXTIE M-PA66/PP-BK
36	2	Fascetta serracavo Thomas & Betts TY23MX, Nylon 66 Nero, lunghezza 91.95mm, larghezza 2,29 mm	Thomas & Betts	7TAG009040R0011 TY23MX
37	2	Fascetta serracavo Thomas & Betts TY24MX, Nylon 66 Nero, lunghezza 139.7mm, larghezza 3,56 mm	Thomas & Betts	7TAG009130R0009 TY24MX
38	2	Fascetta serracavo Thomas & Betts TY25MX, Nylon 66 Nero, lunghezza 185.67mm, larghezza 4,83 mm	Thomas & Betts	7TAG009210R0045 TY25MX
39	2	Fascetta serracavo Thomas & Betts TY26MX, Nylon 66 Nero, lunghezza 281.94mm, larghezza 3,56 mm	Thomas & Betts	7TAG009120R0004 TY26MX
40	2	Filtro RFI EPCOS, 16A 1 fase 250 V c.a./c.c.	Epcos	B84112G0000B116
41	2	Filtro RFI EPCOS, 20A 1 fase 250 V c.a.	Epcos	B84112G0000G120
42	2	Filtro EMC EPCOS, 25A 1 fase 250 V c.a./c.c.	Epcos	B84111F0000M125
43	2	Mini interruttore automatico MCB ABB, 1P, 16 A, Tipo D, interruzione 6 kA	ABB	2CDS251001R0161 S201-D16
44	2	Mini interruttore automatico MCB ABB, 1P, 16 A, Tipo C, interruzione 6 kA	ABB	2CDS251001R0164 - S201C16
45	2	Mini interruttore automatico MCB ABB, 1 + N, 16 A, Tipo C, interruzione 4,5 kA	ABB	470438
46	2	ALUMINIUM ENCLOSURE 175X80X57	Rose	1081806
47	2	ALUMINIUM ENCLOSURE 260X160X90	Rose	11626098
48	1	Morsettieria passante Weidmuller, per cavi da 0,5 → 4 mm², Beige, Giallo - Conf. 10pz.	Weidmuller	RSF 3/35
49	1	Morsettieria passante Weidmuller, Blu, livello Singolo, 24A - Conf. 10pz.	Weidmuller	1933710000
50	15	Morsetti portafusibili componibili Phoenix Contact, per cavi da 26 → 10 AWG, Nero - 3 Livelli - Guida DIN	Phoenix Contact	3214322
51	5	Filtro RFI Schaffner, 16A 1 fase 250 V c.a.	Schaffner	FN2412-16-44
52	1	Cavo di controllo CY, CAE Groupe 90310250T3000, 3 conduttori, 2,5 mm², Øest 11.2mm, 50m	CAE Group	90310250T3000
53	10	Pressacavo Lapp, in Ottone zincato, filetto M20, Ø cavo 7mm - 12.5mm max	Lapp	53112630
54	2	Dado pressacavo Lapp, in Ottone zincato, filetto M20	Lapp	52103320
55	10	Pressacavo Lapp, in Ottone zincato, filetto M25, Ø cavo 9mm - 16.5mm max	Lapp	53112640
56	2	Dado pressacavo Lapp, in Ottone zincato, filetto M25	Lapp	52103330
57	20	Cavo di alimentazione, L. 2.5m, C13, IEC Schuko CEE 7/4, 250 V, 10 (BS 4491) A, 16 (IEC 60884-1 CEE7) A - Nero		
58	5	Cavo di alimentazione, L. 3m, C13, IEC C14, IEC - Blu		
59	5	Cavo di alimentazione, L. 3m, C13, IEC C14, IEC - Rosso		
60	5	Cavo di alimentazione, L. 3m, C13, IEC C14, IEC - Verde		
61	5	Cavo di alimentazione, L. 3m, C13, IEC C14, IEC - Giallo		
62	20	Cavo di alimentazione, L. 2m, C13 a 90°, IEC C14 a 90°, IEC, 250 V, 10 A - nero		
63	170	Adattatore RF, da SMA Femmina a SMA Femmina, 50Ω		
64	3	Etichetta termorestringente Brady XPS-125-CONT-YL-BK per Stampanti per etichette IDXPERT - Nero/Giallo - 5.9mm	Brady	XPS-125-CONT-YL-BK
65	3	Etichetta termorestringente Brady XPS-250-CONT-YL-BK per Stampanti per etichette IDXPERT - Nero/Giallo - 11.2mm	Brady	XPS-250-CONT-YL-BK
66	3	Etichetta termorestringente Brady XPS-187-CONT-YL-BK per Stampanti per etichette IDXPERT - Nero/Giallo - 8mm	Brady	XPS-187-CONT-YL-BK
67	2	Kit di marcatura per cavi, A scorrimento, Ø 0.75 → 3.5mm	HellermannTyton	518-05025 HGPC2-5-PVC-Special
68	3	HellermannTyton Nero, in Poliolefina reticolata, manicotto da 0.035 m, 0.08 m, rapporto di retrazione 3:1 220 1.5 mm	HellermannTyton	380-03001 SHRINKIT 321 BASIC-PO-X-BK
69	2	HellermannTyton Nero, Blu, Chiaro, Verde/Giallo, Rosso, in Poliolefina reticolata	HellermannTyton	380-03002 SHRINKIT 321 UNIVERSAL-PO-X-MIX
70	5	Nastro isolante 3M Scotch Super 33+ in PVC, 19mm x 20m x 0.18mm	3M	SUPER 33+ 20 X 19
71	6	Multipresa alimentazione APW	APW	C6NER-MSTVI
72	4	Multipresa alimentazione Legrand a 10 prese, 16 A	Legrand	6 468 14
73	3	Fibra ottica a OM3 Modo multiplo ST / ST Porpora di Ø 50/125µm - 5m		
74	4	Morsetto passaparete Weidmuller Filo-Scheda, 4 vie, 1 fila, passo 5.08mm	Weidmuller	1512860000
75	4	Morsettieria collegabile Weidmuller serie BL 5.08 a 4 vie, passo 5.08mm, Femmina, Arancione	Weidmuller	1526660000
76	4	Morsetto passaparete Phoenix Contact Filo-Scheda, 4 vie, 1 fila, passo 5.08mm	Phoenix Contact	1757268
77	4	Morsettieria per circuito stampato Phoenix Contact serie MSTB 2.5/4-ST-5.08, passo 5.08mm, Femmina, Verde	Phoenix Contact	1757035
78	4	Connettore IDC, Maschio, 10 vie, 2 file, passo 2.54mm, Montaggio a pannello 90 gradi AWHW 10A-0202-T	Assmann WSW	AWHW 10A-0202-T
79	2	Contentitore in Alluminio pressofuso 187 x 118 x 81.7mm, col. Grigio		
80	2	Morsetto per guida DIN standard, Grigio, livello Singolo, 32A		
81	2	Guida DIN Top Hat Perforata 500mm x 35mm x 7.5mm, in Acciaio		